



INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

## CTEK - CARGADOR-XS-0.8 - CARGADOR CTEK XS 0.8

Compacto y poderoso cargador de baterías. Carga lenta precisa para baterías pequeñas, prolonga su vida útil con seguridad.

XS 0.8

body{font-family:'Arial',sans-serif;background-color:#f4f4f4;color:#333;margin:0;padding:0}header{background-color:#FFA500;color:#fff;text-align:center;padding:24px 0}section{margin:24px;padding:24px;background-color:#fff;border-radius:8px;box-shadow:0 0 14px rgba(0,0,0,0.1)}h2{color:#FFA500;border-bottom:2px solid #FFA500;padding-bottom:5px}ul{list-style-type:none;padding:0}li{margin-bottom:14px}footer{background-color:#333;color:#fff;text-align:center;padding:14px 0}CARGADOR-XS 0.8

DescripciónEl XS 0.8 es el cargador de 12 V más pequeño de CTEK, adecuado para cargar baterías pequeñas y para carga de mantenimiento de baterías de coche de tamaño normal. Es un cargador totalmente automático de 6 etapas que suministra 0,8 A, carga baterías de 12 V desde 1,2 Ah hasta 32 Ah, y es adecuado para carga de mantenimiento hasta 100 Ah. Es fácil de usar: puede seguirse el proceso completo de carga en el display inteligible de fácil lectura.

Características

- Ligero y compacto
- Carga de 6 etapas totalmente automática (conectar y olvidar)
- Carga baterías de 12 V desde 1,2 Ah hasta 32 Ah
- Carga de mantenimiento patentada hasta 100 Ah que alarga la vida útil de las baterías
- Función patentada de desulfatación
- Display LED de fácil lectura
- Se suministra con accesorios para conectar a diferentes tipos de baterías
- Protegido contra salpicaduras y polvo (IP65)
- Operación segura sin chispas
- Protegido contra polaridad inversa
- Protegido contra cortocircuitos

Código de barras: 7350009567077

El XS 0.8, compacto pero poderoso, asegura una carga lenta precisa y segura para baterías pequeñas, prolongando su vida útil.



**BATTERY CHARGER FOR 12V LEAD ACID BATTERIES**

Warning! Explosive gases - prevent flames and sparks. Before charging, always vent the battery. Disconnect battery before making or breaking DC connections. Provide for good ventilation. Input: 230-240VAC, 5-2A, 50-60Hz. Output: 14.4VDC/0.8A. Model: 1017, 6-step charging. Patented, see manual. Designed & Developed in Sweden by CTEK Sweden AB.