



INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

RITARPOWER - RT12-90 - BATERÍA RITARPOWER CICLO PROFUNDO 9AH. 12V

BATERÍA RITARPOWER CICLO PROFUNDO 9Ah 12VBatería sellada de 12V y 9Ah para ciclos profundos; compacta, fiable y de baja resistencia interna.

Batería RITARPOWER Ciclo Profundo 9Ah 12Vbody{font-family:Arial,sans-serif;background-color:#EFEFEF;color:#333;margin:0;padding:0}header{background-color:#BF2F2F;color:#fff;text-align:center;padding:24px 0;border-radius:8px}section{margin:24px;padding:24px;background-color:#fff;border-radius:8px;box-shadow:0 0 14px rgba(0,0,0,.1)}h2{color:#BF2F2F;border-bottom:2px solid #BF2F2F;padding-bottom:5px}ul{list-style-type:none;padding:0}li{margin-bottom:14px}footer{text-align:center;margin:24px;font-style:italic}

BATERÍA RITARPOWER CICLO PROFUNDO 9AH. 12V

Descripción

La batería RITARPOWER Ciclo Profundo 9Ah 12V está diseñada para aplicaciones que requieren ciclos de descarga profundos y estables, ofreciendo un rendimiento eficiente en sistemas solares, respaldo energético y equipos portátiles. Su construcción sellada y libre de mantenimiento garantiza seguridad y fiabilidad.

Características técnicas

Voltaje: 12 V

Capacidad de referencia:C3: 6.99 AhC5: 7.85 AhC10: 8.41 AhC20: 9.00 Ah

Tipo de terminal: F1 / F2

Resistencia interna: 22 mO

Peso: 2.30 kg

Dimensiones: 151 mm (largo) x 65 mm (ancho) x 100 mm (alto)

Baterías RITARPOWER: alto rendimiento, larga vida útil y fiabilidad garantizada.



RITAR®



Pb

RT1290

[12V9.0AH/20HR]

VALVE REGULATED
RECHARGEABLE BATTERY (NON-FILLABLE)

CONSTANT VOLTAGE CHARGE
CHARGE USE 14.8-15.8V (25°C)
CHARGE USE 17.7-18.8V (25°C)
CHARGE USE 16.8-17.8V (25°C)
CHARGE USE 15.8-16.8V (25°C)
CHARGE USE 14.8-15.8V (25°C)
CHARGE USE 13.8-14.8V (25°C)
CHARGE USE 12.8-13.8V (25°C)
CHARGE USE 11.8-12.8V (25°C)
CHARGE USE 10.8-11.8V (25°C)
CHARGE USE 9.8-10.8V (25°C)
CHARGE USE 8.8-9.8V (25°C)
CHARGE USE 7.8-8.8V (25°C)
CHARGE USE 6.8-7.8V (25°C)
CHARGE USE 5.8-6.8V (25°C)
CHARGE USE 4.8-5.8V (25°C)
CHARGE USE 3.8-4.8V (25°C)
CHARGE USE 2.8-3.8V (25°C)
CHARGE USE 1.8-2.8V (25°C)
CHARGE USE 0.8-1.8V (25°C)
CHARGE USE -0.2-0.8V (25°C)



UL 1642 PSE

SHENZHEN RITAR POWER CO., LTD.