



INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

RITARPOWER - RT12-180 - BATERÍA RITARPOWER CICLO PROFUNDO 18AH. 12V

BATERÍA RITARPOWER CICLO PROFUNDO 18Ah 12VBatería sellada de ciclo profundo, 12V y 18Ah, diseñada para descargas profundas, alta fiabilidad y cero mantenimiento.

Batería RITARPOWER Ciclo Profundo 18Ah 12Vbody{font-family:Arial,sans-serif;background-color:#EFEFEF;color:#333;margin:0;padding:0}header{background-color:#BF2F2F;color:#fff;text-align:center;padding:24px 0;border-radius:8px}section{margin:24px;padding:24px;background-color:#fff;border-radius:8px;box-shadow:0 0 14px rgba(0,0,0,.1)}h2{color:#BF2F2F;border-bottom:2px solid #BF2F2F;padding-bottom:5px}ul{list-style-type:none;padding:0}li{margin-bottom:14px}footer{text-align:center;margin:24px;font-style:italic}

BATERÍA RITARPOWER CICLO PROFUNDO 18AH. 12V

Descripción

La batería RITARPOWER de Ciclo Profundo 18Ah y 12V está diseñada para ofrecer un rendimiento estable, larga vida útil y fiabilidad en aplicaciones de descarga profunda. Totalmente sellada y libre de mantenimiento, garantiza seguridad y eficiencia.

Características técnicas

Voltaje: 12 V

Capacidad de referencia:

C3: 13.9 Ah

C5: 15.7 Ah

C10: 16.8 Ah

C20: 18.0 Ah

Tipo de terminal: F13-BP(M5) / F3(M5)

Resistencia interna: 16 mO

Peso: 5 kg

Dimensiones: 181 mm (largo) x 77 mm (ancho) x 167 mm (alto)

Baterías RITAPOWER: alto rendimiento, larga vida útil y fiabilidad garantizada.



RT12180 [12V/18AH/20HR]

VALVE REGULATED RECHARGEABLE BATTERY

CONSTANT VOLTAGE CHARGE

Always charge at 14.4V ± 0.05V
PCE Code: 80A0A A ver 6.00
Atlas: D7W000-000-000-000-000
Mech: Suspension: 800kg ± 5%
- DO NOT
• Vmax: 14.4V ± 0.05V



Pb



P5

NONSPILLABLE

(NIT) Fackling Net, 985 / LMDG CODE Special Provision 238