



INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

RITARPOWER - RT12-260 - BATERÍA RITARPOWER CICLO PROFUNDO 26AH. 12V

BATERÍA RITARPOWER CICLO PROFUNDO 26Ah 12VBatería sellada de ciclo profundo, 12V y 26Ah, diseñada para descargas profundas, alta durabilidad y cero mantenimiento.

Batería RITARPOWER Ciclo Profundo 26Ah 12V

body{font-family:Arial,sans-serif;background-color:#EFEFEF;color:#333;margin:0;padding:0}header{background-color:#BF2F2F;color:#fff;text-align:center;padding:24px 0;border-radius:8px}section{margin:24px;padding:24px;background-color:#fff;border-radius:8px;box-shadow:0 0 14px rgba(0,0,0,.1)}h2{color:#BF2F2F;border-bottom:2px solid #BF2F2F;padding-bottom:5px}ul{list-style-type:none;padding:0}li{margin-bottom:14px}footer{text-align:center;margin:24px;font-style:italic}

BATERÍA RITARPOWER CICLO PROFUNDO 26AH. 12V

Descripción

La batería RITARPOWER de Ciclo Profundo 26Ah y 12V está diseñada para ofrecer un rendimiento estable, larga vida útil y fiabilidad en aplicaciones de descarga profunda. Totalmente sellada y libre de mantenimiento, es ideal para uso ciclístico continuo.

Características técnicas

Voltaje: 12 V

Capacidad de referencia:

C3: 20.1 Ah

C5: 22.7 Ah

C10: 24.3 Ah

C20: 26.0 Ah

Tipo de terminal: F13-BP(M5) / F3(M5)

Resistencia interna: 16 mO

Peso: 7.4 kg

Dimensiones: 166 mm (largo) x 176 mm (ancho) x 125 mm (alto)

Baterías RITAPOWER: alto rendimiento, larga vida útil y fiabilidad garantizada.



RITAR®



Pb



RT12260

[12V26AH/20HR]

VALVE REGULATED SEALED LEAD-ACID BATTERY

CONSTANT VOLTAGE CHARGE
CYCLE USE 14.4-14.8V(20°C)
STANDBY USE 13.7-13.9V(20°C)
INITIAL CURRENT LESS THAN 1.0A
DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY
RECHARGE AFTER USE



UL®
UL1654 FOR
VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY

WARNING

- * RISK OF FIRE, EXPLOSION OR BURNING.
- * DO NOT DISASSEMBLE, HEAT ABOVE 80°C, OR INCINERATE.
- * DO NOT CHARGE IN A GAS TIGHT CONTAINER.

HENGYANG RITAR POWER CO., LTD.