



INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

RITARPOWER - RL2-200 - ELEMENTO DE TRACCIÓN RL2-200 2V 200AH RITARPOWER. 2650A

ELEMENTO DE TRACCIÓN RL2-200 2V 200AH RITARPOWER. 2650A Bateria de tracción de 2V y 200Ah (C10), alta corriente de arranque, ciclo profundo, confiable y duradera.

Elemento de tracción RITAPOWER RL2-200 2V 200Ah

body{font-family:Arial,sans-serif;background-color:#EFEFEF;color:#333;margin:0;padding:0}header{background-color:#BF2F2F;color:#fff;text-align:center;padding:24px 0;border-radius:8px}section{margin:24px;padding:24px;background-color:#fff;border-radius:8px;box-shadow:0 0 14px rgba(0,0,0,.1)}h2{color:#BF2F2F;border-bottom:2px solid #BF2F2F;padding-bottom:5px}ul{list-style-type:none;padding:0}li{margin-bottom:14px}footer{text-align:center;margin:24px;font-style:italic}ELEMENTO DE TRACCIÓN RL2-200 2V 200AH RITARPOWER. 2650A

DescripciónEl elemento de tracción RITAPOWER RL2-200 es una batería de 2V y 200Ah (C10), diseñada para aplicaciones de tracción que requieren alta corriente de arranque y ciclos profundos. Su construcción garantiza fiabilidad, durabilidad y rendimiento constante.

Características técnicas

Voltaje: 2 V

Capacidad de referencia: C1: 122.2 Ah C3: 154.8 Ah C5: 174.5 Ah C10: 200.0 Ah

Esquema de polaridad: ETN 1

Tipo de terminal: F10(M8)

Resistencia interna: 0.80 Ohm

Peso: 11.0 kg

Dimensiones: 170 mm (largo) x 106 mm (ancho) x 342 mm (alto)

Baterías RITAPOWER: alto rendimiento, larga vida útil y fiabilidad garantizada.



RL2200 [A₂2V200AH/10HR]

VALVE REGULATED SEALED LEAD-ACID BATTERY

PERMANENT VOLTAGE CHARGE
CYCLE USE 2.40-2.45V(20°C)
STANDARD USE 2.27-2.30V(20°C)
INITIAL CURRENT LESS THAN 40A
• DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY
• RECHARGE AFTER USE



WARNING

- RISK OF FIRE/EXPLOSION OR BURNING.
- DO NOT DISASSEMBLE / HEAT ABOVE 60°C OR INCINERATE.
- DO NOT CHARGE IN A GAS TIGHT CONTAINER.



HENGYANG RITAR POWER CO.,LTD.