



INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

CTEK - CARGADOR-MXS-7.0 - CARGADOR CTEK MXS 7.0

Mantén tus baterías grandes hasta 225 Ah en óptimas condiciones con funciones avanzadas y operación segura.

Cargador MXS 7.0

body{font-family:'Arial',sans-serif;background-color:#f4f4f4;color:#333;margin:0;padding:0}header{background-color:#FFA500;color:#fff;text-align:center;padding:24px 0}section{margin:24px;padding:24px;background-color:#fff;border-radius:8px;box-shadow:0 0 14px rgba(0,0,0,0.1)}h2{color:#FFA500;border-bottom:2px solid #FFA500;padding-bottom:5px}ul{list-style-type:none;padding:0}li{margin-bottom:14px}.bold{font-weight:bold}footer{background-color:#333;color:#fff;text-align:center;padding:14px 0}

Cargador MXS 7.0

Descripción:El MXS 7.0 es un cargador totalmente automático de 8 etapas que suministra 7 A a baterías de 12 V desde 14 hasta 150 Ah. Adecuado para carga de mantenimiento hasta 225 Ah. Incorpora diagnóstico de batería para determinar si la batería puede recibir y retener carga, un modo especial para restaurar y regenerar baterías estratificadas y muy descargadas, un programa de invierno para carga en tiempo frío y opción de batería AGM. El MXS 7.0 también se puede usar como fuente de alimentación de equipos de 12 V hasta 7 A.

Características:

- Mantiene baterías grandes hasta 225 A
- Display LED de fácil lectura
- Tiene conectores de pinza Connect y ojal Connect
- Protegido contra salpicaduras y polvo (IP65)
- Operación segura sin chispas
- Protegido contra polaridad inversa
- Protegido contra cortocircuitos

Código de barras: 7350009567312

Consigue el cargador MXS 7.0 ahora y mantén tus baterías en óptimas condiciones!



BATTERY CHARGER FOR 12V LEAD ACID BATTERIES
Read instruction sheet. Disconnect supply before making or breaking DC connections. Max. load 100A. Input: 230VAC 50/60Hz. Output: 12VDC 7A / 18VDC 1.5A.
Designed & Developed in Sweden by CTEK Sweden AB

Warning! Explosive battery. Properly handle and secure. Before charging, study instruction sheet. Disconnect supply before making or breaking DC connections. Max. load 100A. Input: 230VAC 50/60Hz. Output: 12VDC 7A / 18VDC 1.5A.
Designed & Developed in Sweden by CTEK Sweden AB

CE IP65