



INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

CTEK - CARGADOR-PRO25S - CARGADOR CTEK PRO25S

Fuente de alimentación portátil y cargador automático para talleres. El PRO25S asegura un rendimiento fiable y una carga rápida para baterías de 12 V.

Alimentación y carga portátiles para talleres

body{font-family:'Arial',sans-serif;background-color:#f4f4f4;color:#333;margin:0;padding:0}header{background-color:#FFA500;color:#fff;text-align:center;padding:24px 0}section{margin:24px;padding:24px;background-color:#fff;border-radius:8px;box-shadow:0 0 14px rgba(0,0,0,0.1)}h2{color:#FFA500;border-bottom:2px solid #FFA500;padding-bottom:5px}ul{list-style-type:none;padding:0}li{margin-bottom:14px}footer{background-color:#333;color:#fff;text-align:center;padding:14px 0}

CARGADOR CTEK PRO 25S

Descripción: El PRO25S es ligero, portátil y perfecto para el uso de los técnicos en el taller activo. Es totalmente automático, por lo que es fácil de usar, y su fiable fuente de alimentación de 12 V mantiene a salvo los datos almacenados del vehículo y evita daños en las ECU sensibles y otros componentes electrónicos del vehículo. Dispone de carga rápida en 8 pasos, compensación de temperatura para condiciones ambientales entre -20 °C y +50 °C (-4 °F y +122 °F), y es apto para su uso con cualquier batería de 12 V, incluidas las de litio*. El PRO25S dispone de compensación automática de carga en paralelo para que la alimentación y el amperaje sean siempre constantes y precisos, incluso si se añade una carga adicional en la batería durante el diagnóstico. También dispone de un modo REACONDICIONAMIENTO para devolver la vida a las baterías de plomo muy descargadas y un modo despertar para baterías de litio con protección de baja tensión. *) Baterías de litio de 12 V (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)

Características: Hasta 25 A de soporte de batería

Soporte de fuente de alimentación de 12 V para lectura de códigos, pruebas de circuitos eléctricos y búsqueda de fallos

Carga rápida en 8 pasos totalmente automática

Paso REACONDICIONAMIENTO para devolver a la vida las baterías de plomo totalmente descargadas

Apto para baterías de 12 V de plomo, húmedas, Ca/Ca, AGM, MF, GEL y litio*

Tipo de cargador: ciclo de carga en 8 pasos totalmente automático

Compatible con todos los tipos de baterías de 12 V, incluidas las de litio* (LiFePO4)

Capacidad de la batería: 40-500 Ah (plomo); 30-450 Ah (litio)

Tensión de arranque baja de 2 V para la carga

Ondulación extremadamente baja

Compensación de carga paralela automática

Compensación de temperatura automática

Grado de protección: IP44

Código de barras: 7340103401940

Herramienta todo en uno para talleres profesionales

