



INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

CTEK - CARGADOR-PRO25SE - CARGADOR CTEK PRO25SE

Fuente de alimentación PRO25SE: portátil y versátil. Ofrece carga rápida y mantenimiento automáticos para baterías de plomo y litio, con compensación de temperatura.

PRO25SEbody{font-family:'Arial',sans-serif;background-color:#f4f4f4;color:#333;margin:0;padding:0}header{background-color:#FFA500;color:#fff;text-align:center;padding:24px 0}section{margin:24px;padding:24px;background-color:#fff;border-radius:8px;box-shadow:0 0 14px rgba(0,0,0,0.1)}h2{color:#FFA500;border-bottom:2px solid #FFA500;padding-bottom:5px}ul{list-style-type:none;padding:0}li{margin-bottom:14px}footer{background-color:#333;color:#fff;text-align:center;padding:14px 0}CARGADOR PRO25SE CTEKDescripción El PRO25SE se ha diseñado para ser transportado fácilmente o fijado en la pared con el soporte suministrado. Ofrece una fuente de alimentación confiable de 12 V para la lectura de códigos, pruebas de circuitos y diagnósticos, asegurando la integridad de los datos del vehículo.Dispone de carga rápida en 8 pasos y mantenimiento totalmente automáticos para todas las baterías de plomo, incluidas las de litio*. Incluye compensación de temperatura automática para condiciones ambientales entre -20 °C y +50 °C (-4 °F y +122 °F).También dispone de compensación automática de carga paralela que garantiza que la tensión y el amperaje de la fuente de alimentación se mantengan constantes y correctos, incluso si la batería tiene una carga adicional durante el trabajo de diagnóstico.CaracterísticasHasta 25 A de soporte de bateríaSoporte de fuente de alimentación de 12 V para lectura de códigos, pruebas de circuitos eléctricos y diagnósticosCarga rápida en 8 pasos totalmente automáticaPaso "REACONDICIONAMIENTO" para devolver a la vida las baterías de plomo totalmente descargadasIncluye cables de carga resistentes de 6 m y kit de montajeTipo de cargador: ciclo de carga en 8 pasos totalmente automáticoCompatible con todos los tipos de baterías de 12 V, incluidas las de litio* (LiFePO4)Tensión de arranque baja de 2 V para la cargaOndulación extremadamente bajaCompensación de carga paralela automáticaCompensación de temperatura automáticaGrado de protección: IP44Código de barras: 7340103401971El PRO25SE, su aliado en el taller, proporciona potente carga y alimentación portátil con confiabilidad y seguridad.

